



## WB-120.TERMO-HIT.PL

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>10 dni</b>

### Opis produktu

#### Wymienniki c.w.u. WB Termo Hit 120 - WB-120.TERMO-HIT

- Poziome wymienniki c.w.u. model WW, z podwójną wężownicą oraz model WB, z podwójną wężownicą i możliwością podłączenia do zewnętrznego wymiennika ciepła np. trzonu kuchennego (podkowy), oferowane są o pojemnościach 80, 100, 120 i 140, litrów
- Przeznaczone są do ogrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej
- Doskonale sprawdzają się przy współpracy z wodnymi niskotemperaturowymi kotłami grzewczymi na paliwo stałe

#### Najważniejsze zalety:

- Firma KOSPEL uruchomiła pierwszy w Polsce w pełni zautomatyzowany system proszkowego emaliowania zbiorników
- Stalowy zbiornik jest równomiernie pokryty na całej powierzchni warstwą emali o optymalnie dobranej grubości
- Taka technologia w przeciwieństwie do tradycyjnego emaliowania mokrego znacząco poprawia jakość nanoszonej powłoki, a co za tym idzie trwałość zabezpieczanego w ten sposób urządzenia
- Opisany system dzięki procesom przesiewu i odzysku zapewnia minimalne zużycie materiałów zarówno w fazie czyszczenia zbiornika jak i na etapie nanoszenia emalii
- Taki proces jest zgodny z najnowszymi standardami w zakresie ekologii
- Izolacja termiczna wykonana jest z czarnej, utwardzonej pianki polistyrenowej, która została opracowana specjalnie do zastosowań w ciepłownictwie
- Dzięki zwiększonej twardości i gęstości jest odporna na uszkodzenia mechaniczne
- Posiada doskonałe parametry izolacyjne
- Zastosowanie wskaźnika temperatury umożliwia odczyt i kontrolę temperatury wody w wymienniku
- Rozpraszacz ogranicza zjawisko mieszania się zimnej wody z gorącą. Dzięki temu uzyskuje się najbardziej optymalny rozkład temperatury wody w wymienniku
- Grzałki GRBT-1,4kW oraz GRBT-2,0kW mogą być stosowane do wszystkich pojemności wymienników WW Termo Hit